

Závora All in one

Elektromotorická závora se zabudovanou řídicí mikroprocesorovou jednotkou a integrovanou kamerou pro čtení RZ, displejem a IP komunikátorem

**Obvyklé aplikace:
parkoviště, garážové domy, vjezdy do areálů**

Doba otevření: 3 ÷ 6 sec.

Délka ramene: 1 ÷ 5 m

Popis:

Elektromotorické automatické závory jsou poháněny výkonným vysokootáčkovým elektromotorem. Motor je kompaktní celek s převodovkou a je extrémně tichý. Doba otevírání je 3-6sec. V případě výpadku napájecího napětí je možno závoru zdvihnout manuálně. Sloupek závory je navržen tak, že ho lze po jednoduché úpravě použít jako levou i pravou závoru. Všechny typy závor jsou určeny pro nepřetržitý intenzivní provoz, závory jsou testovány na životnost 3,000.000 zdvihů. Řízení je zajištěno mikroprocesorovou řídicí jednotkou. Skříň závory je vyrobena z ocelového plechu. Povrchová úprava skříně je provedena šopováním zinku a následně nástřik práškovou polyesterovou barvou. V těle závory je integrována kamera Hikvision pro čtení RZ a displejem pro zobrazování různých dat, např. RZ vozidla, počet volných míst v areálu apod.

Vysoké rozlišení: 4 miliony pixelů HD kamera, maximální rozlišení může dosáhnout 2688 * 1520 a snímková frekvence je až 25 snímků za sekundu;

Inteligentní snímání: spuštění po aktivaci vjetím na indukční smyčku;

Vysoká rychlost snímání, čisté rozpoznávání videa, čistý záznam videa, rychlost zachycení více než 99,9%;

Typy rozpoznávání poznávacích značek: Typy poznávacích značek, které mají být rozpoznány, zahrnují velké (malé) automobily, vozy velvyslanectví a konzulátů, policejní vozy, autobusy, nová energetická vozidla, vojenská vozidla atd.; 2019 typ ozbrojených policejních poznávacích značek a dalších národních standardních registračních značek;



TGB entrance s.r.o.

Beranových 130, 199 00 Praha 9

TEL: +420 603 218 982

e-mail : tgb@tgb-entrance.cz

www.tgb-entrance.cz

Velikost LCD 21,5 palce LED velikost 256 mm * 256 mm

Použití závor

Závor jsou použitelné jak v parkovacích systémech s intenzivním provozem dodávaných naší firmou, tak vzhledem k vlastní logice řízení, je možné i nasazení samostatných závor doplněných o ovládací prvky.

Volitelné příslušenství závor:

- snímač bezdotykových karet (s bezpotenciálovým výstupním kontaktem)
- fotobuňka pro ochranu osob nebo vozidla pod ramenem závor
- tlačítkové ovládání
- bezpečnostní tlaková lišta
- výstražný maják
- osvětlení ramene
- kloubová mechanika
- pevná nebo pohyblivá podpěra
- externí vstupy řídicí jednotky
- kotevní sada

Technická data:

	DS TMC407
Rychlost zdvihu	3 - 6sec.
Rozměry	500 x 350 x 1580 mm
Hmotnost	120 kg
Napájení	230 V / AC
Příkon	100 W
Rozsah pracovních teplot	- 30°C ÷ +60°C
Max. počet zdvihů za	1000

TGB entrance s.r.o.

Beranových 130, 199 00 Praha 9
TEL: +420 603 218 982

e-mail : tgb@tgb-entrance.cz
www.tgb-entrance.cz

hodinu	
Délka ramena	1 ÷ 5 m

Varianta lomené závory a závory se záclonkou:



TGB entrance s.r.o.

Beranových 130, 199 00 Praha 9
TEL: +420 603 218 982

e-mail : tgb@tgb-entrance.cz

www.tgb-entrance.cz