

Automatické silniční závory Lady 4

Elektromotorická závora se zabudovanou řídicí mikroprocesorovou jednotkou.

**Obvyklé aplikace:
parkoviště, garážové domy, vjezdy do areálů**

Doba otevření: 3 ÷ 6 sec.

Délka ramene: 1 ÷ 5 m



Popis:

Elektromotorické automatické závory jsou poháněny výkonným vysokootáčkovým elektromotorem. Motor je kompaktní celek s převodovkou a je extrémně tichý. Doba otevírání je 3-6sec. V případě výpadku napájecího napětí je možno závoru zdvihnout manuálně. Sloupek závory je navržen tak, že ho lze po jednoduché úpravě použít jako levou i pravou závoru. Všechny typy závor jsou určeny pro nepřetržitý intenzivní provoz, závory jsou testovány na životnost 3,000.000 zdvihů. Řízení je zajištěno mikroprocesorovou řídicí jednotkou. Skříň závory je vyrobena z ocelového plechu. Povrchová úprava skříně je provedena šopováním zinku a následně nástřik práškovou polyesterovou barvou. Typ Lady 4 – je běžná závora s širokým využitím

Použití závor

Závory jsou použitelné jak v parkovacích systémech s intenzivním provozem dodávaných naší firmou, tak vzhledem k vlastní logice řízení, je možné i nasazení samostatných závor doplněných o ovládací prvky.

Volitelné příslušenství závor:

- snímač bezdotykových karet (s

TGB entrance s.r.o.

Beranových 130, 190 00 Praha 9
TEL: +420 603 218 982

e-mail : tgb@tgb-entrance.cz
www.tgb-entrance.cz

bezpotenciálovým výstupním kontaktem)

- fotobuňka pro ochranu osob nebo vozidla pod ramenem závory
- tlačítkové ovládání
- bezpečnostní tlaková lišta
- výstražný maják
- osvětlení ramene
- kloubová mechanika
- pevná nebo pohyblivá podpěra
- externí vstupy řídicí jednotky
- kotevní sada

Technická data:

	Lady 4
Rychlost zdvihu	3 - 6sec.
Rozměry	350 x 350 x 980 mm
Hmotnost	65 kg
Napájení	230 V / AC
Příkon	100 W
Rozsah pracovních teplot	- 30°C ÷ +60°C
Max. počet zdvihů za hodinu	1000
Délka ramena	1 ÷ 5 m

TGB entrance s.r.o.

Beranových 130, 190 00 Praha 9
TEL: +420 603 218 982

e-mail : tgb@tgb-entrance.cz
www.tgb-entrance.cz